




CHARGEURS ACCU-SMART

ÉCONOMISEZ ET PROLONGEZ LA VIE DE VOS BATTERIES

Plus Rapide - Grâce à son design professionnel et ventilé, combiné à sa technologie unique « **thermal runaway** », les chargeurs Accu-Smart® optimisent au maximum le temps de charge sans risque de surchauffe.

Plus Intelligent - Contrôlé par un micro-processeur, il **charge en 8 étapes** pour plus de précision, de sécurité et une durée de vie de la batterie augmentée : Analyse, désulfatation, soft start, bulk mode, absorption, monitoring, float mode et maintien.

Plus Sûr - La technologie unique « thermal runaway » analyse et protège la batterie lors de la charge. Sa protection contre les inversions de polarité et anti-étincelles ainsi que son système de coupure automatique offrent une sécurité accrue.

- Crochet de fixation 
- Protection anti-choc 
- Efficience énergétique 
- Protection contre les inversions de polarité 
- Système de ventilation
- Coupure automatique et protection anti-étincelles



	ACCU-SMART 12V-4A	ACCU-SMART 12V-7A	ACCU-SMART 12V-10A
Référence	CET845124-A	CET845127-A	CET845120-A
Tension (DC)	12V (nominale)		
Entrée	220-240V AC 50/60Hz, 0,7A	220-240V AC 50/60Hz, 1,3A	220-240V AC 50/60Hz, 2A
Courant max. de charge	4A	7A	10A
Dimensions (mm)	220 (L) x 195 (l) x 70 (h)	250 (L) x 210 (l) x 75 (h)	
Poids (kg)	0,65	1,10	1,10
Système de ventilation	V	V	V
Système de désulfatation	V	V	V
Types de batterie	AGM, Standard, Gel, Calcium, Start/Stop		
Longueur des câbles (AC+DC) (cm)	380	355	355
Fusible (A)	7,5	15	15
Indice IP	IP20		
Capacité de batterie : charge	7Ah > 100Ah	14Ah > 180Ah	20Ah > 230Ah
Capacité de charge : maintien de charge	7Ah > 160Ah	14Ah > 230Ah	20Ah > 300Ah
Types de véhicules	