







CHARGE EN PLUSIEURS ÉTAPES

PLUS RAPIDE - PLUS INTELLIGENT - PLUS SÛR

- ① ANALYZE
- ② DESULFATION
- ③ SOFT START
- ④ BULK MODE



- ⑤ ABSORPTION
- ⑥ MONITORING
- ⑦ FLOAT MODE
- ⑧ MAINTAIN

	Accu-Smart 12V-2A	Accu-Smart 12V-4A	Accu-Smart 12V-7A	Accu-Smart 12V-10A	
Référence	845122-A	845124-A	845127-A	845120-A	
Tension (DC)	12V (nominale)				
Entrée	220~240 V AC 50/60Hz, 0.5A	220~240 V AC 50/60Hz, 0.7A	220~240 V AC 50/60Hz, 1.3A	220~240 V AC 50/60Hz, 2A	
Courant max. de charge	2A	4A	7A	10A	
Dimensions (mm)	220 (L) x 195 (l) x 70 (h)		250 (L) x 210 (l) x 75 (h)		
Poids	0,60 kg	0,65 kg	1,10 kg	1,10 kg	
Système de ventilation	✓	✓	✓	✓	
Système de désulfatation	✓	✓	✓	✓	
Types de batterie	AGM, Standard, Gel, Calcium, Start/Stop.				
Longueur des câbles (AC+DC)	380cm	380cm	355cm	355cm	
Fusible	7,5 A	7,5 A	15 A	15 A	
Indice IP	IP20	IP20	IP20	IP20	
Capacité de batterie	Charge	1.2Ah → 50Ah	7Ah → 100Ah	14Ah → 180Ah	20Ah → 230Ah
	Maintien de charge	1.2Ah → 100Ah	7Ah → 160Ah	14Ah → 230Ah	20Ah → 300Ah
Types de véhicules					




PLUS RAPIDE

Grâce à son design professionnel et ventilé, combiné à sa technologie unique « thermal runaway », les chargeurs Accu-Smart[®] optimisent au maximum le temps de charge sans risque de surchauffe

PLUS INTELLIGENT

Contrôlé par un microprocesseur: Charge en 8 étapes pour plus de précision, de sécurité et une durée de vie de la batterie augmentée.

Mode de désulfatation

-  Crochet de fixation
-  Protection anti-choc
-  Efficience énergétique

PLUS SÛR



Protection contre les inversions de polarité

Coupage automatique et protection anti-étincelles

La technologie unique « thermal runaway » analyse et protège la batterie lors de la charge

Système de ventilation

ACCESSOIRES :

