

Élément de commande EasyStart Pro



NOUVEAUTÉ 2018 !



EASYSTART PRO – L'ÉLÉMENT DE COMMANDE FIXE INTELLIGENT :

Le nouvel élément de commande fixe EasyStart Pro utilise la communication par bus CAN d'Eberspächer et a été conçu pour les chauffages nouvelle génération Hydronic S3 Economy / Commercial et Airtronic S2 / M2. En plus de sa fonction Minuterie, le nouvel EasyStart Pro propose de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont les suivantes :

- Navigation intuitive à l'aide du bouton de commande
- Capteur de température intégré
- Commande d'un à deux chauffages distincts ou d'un groupe de deux chauffages identiques (Airtronic ou Hydronic)
- Fonction de diagnostic au format texte simple d'utilisation
- Utilisation de la chaleur résiduelle pour les chauffages Hydronic : mode de chauffage efficace utilisant la chaleur résiduelle du moteur
- Mode Altitude activable manuellement pour les altitudes supérieures à 1 500 m (Hydronic S3 Economy)
- Possibilité d'utilisation des chauffages en continu (Airtronic et Hydronic)
- Outre l'anglais et l'allemand, les menus sont disponibles dans 25 autres langues (à partir du T4/2018 via EasyScan)

AVANTAGES :

- Navigation intuitive à l'aide du bouton de commande
- Capteur de température intégré
- Commande d'un à deux chauffages distincts ou d'un groupe de deux chauffages identiques (Airtronic ou Hydronic)
- Fonction de diagnostic au format texte simple d'utilisation
- Fonction de diagnostic détaillée pour l'atelier
- Fonction intégrée d'utilisation de la chaleur résiduelle pour les chauffages Hydronic : mode de chauffage efficace utilisant la chaleur résiduelle du moteur
- Mode Altitude activable manuellement pour les altitudes supérieures à 1 500 m (Hydronic S3 Economy)
- Affichage clair de l'état de l'appareil (écran d'accueil)
- Fonction Minuterie : possibilité de configurer jusqu'à trois programmes
- Écran et bague lumineuse à LED pour une identification simple de l'état, quelles que soient les conditions d'utilisation
- Différentes possibilités de montage (montage en saillie avec passage de câbles masqué ou visible, montage en encastrement)
- Câble plat à montage optimisé
- Possibilité de réglage d'une durée de fonctionnement illimitée des chauffages (Airtronic et Hydronic)
- Outre l'anglais et l'allemand, les menus sont disponibles dans 25 autres langues (à partir du T4/2018 via EasyScan)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES :

- Assistant pour une installation simplifiée
- Possibilité de configurer un intervalle d'entretien
- Chauffage express via la fonction « Pression longue »
- Possibilité de raccordement d'un autre élément de commande CAN : EasyStart Web (à partir de T4/2018) ou d'un autre EasyStart Pro
- Possibilité d'éclairage permanent de l'écran
- Conforme ADR
- Diagnostic simple via EasyScan sans démontage

DOMAINES D'APPLICATION :



EASYSTART PRO

Tension d'alimentation	V	12/24
Dimensions	mm	81,8 x 37,0 x 13,5 (sans le bouton de commande) 81,8 x 37,0 x 18,6 (avec le bouton de commande)
Classe de protection		IP5K2
Consommation en veille	mA	< 0,4
Plage de température ambiante autorisée en fonctionnement	°C	-40 à +85
Numéro de pièce		22.1000.35.2200

CONCEPT D'UTILISATION ET DE MONTAGE :

Écran à cristaux liquides

Bague à LED multicolore pour l'affichage de l'état

Câble plat



Touche Retour

Bouton de commande pour la navigation et la confirmation

Capteur de température intégré



Montage en saillie avec passage de câbles masqué (livraison par défaut)



Montage en saillie avec passage de câbles visible comportant une découpe pour le passage des câbles



Montage en encastrement