

# Haut-parleurs coaxiaux pour environnement

Série KM

**KICKER**  
MARINE AUDIO

## Son supérieur



- Aimant de grande taille pour une puissance élevée
- Aimant de tweeter Néodyme pour des aigus clairs
- Membrane de Woofer polypropylène traité anti UV
- Suspension Santoprene® résistant à l'eau de mer et à l'eau douce

## Plaisirs variés



- Fournis avec grilles de couleur blanche et anthracite
- Eclairage LED 7 couleurs sur modèles KM8\*
- Eclairage LED possible sur modèles **KM65\***
- Saladier polymère pour optimiser la durée de vie
- Flexibilité des options de montage
- Cache connecteurs assurant le verrouillage et l'étanchéité
- Saladier polymère résistant aux UV
- Visserie inox 316L
- Répond/dépasse les normes ASTM (UV\*\* & exposition au sel/brouillard salin\*\*\*)

\*Ajouter un contrôleur type KMLC (Ref. **KI669**) pour gérer 20 couleurs et 19 modes d'éclairage

\*\*ASTM B117 - Test : 200 heures d'exposition au brouillard salin

\*\*\*ASTM G154 - Test : 400 heures d'exposition aux UV

| Modèle                                 | KM4          | KM65         | KM65L        | KM8L         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Référence                              | <b>KI562</b> | <b>KI563</b> | <b>KI564</b> | <b>KI565</b> |
| Woofer [mm]                            | 100          | 165          | 165          | 200          |
| Tweeter [mm]                           | 13           | 20           | 20           | 25           |
| Éclairage LED                          | Non          | Non          | Oui          | Oui          |
| Matériaux, tweeter                     | PEI          | PEI          | PEI          | PEI          |
| Impédance [Ohms]                       | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Puiss. Max* Ampli [watts pic]          | 150          | 195          | 195          | 300          |
| Puiss. Max* Ampli [watts RMS]          | 50           | 65           | 65           | 150          |
| Réponse en fréquence [Hz]              | 60-20k       | 35-21k       | 35-21k       | 30-21k       |
| Sensibilité [dB 1w/1m]                 | 89           | 90           | 90           | 92           |
| Diam. découpe [mm.]                    | 94           | 128          | 128          | 170          |
| Prof. montage [mm.]                    | 46           | 59.9         | 59.9         | 82.9         |
| Grilles fournies [blanc et anthracite] | Oui          | Oui          | Oui          | Oui          |

\*Recommandée



www.kent-marine.com



NANTES • ANTIBES