

Pompes de cale

Ces pompes à rotor flexible ne craignent ni les particules en suspension ni les eaux chargées en hydrocarbures.

Autres applications : lavage de pont, ballast, circulation d'eau douce...

MARCO
MARINE TECH



23620

Mini Puppy – 6 l/min max

5 l/min à 4m. Hauteur max 8m.
Auto-amorçante jusqu'à 1,50m.
Orifices 3/8" BSP ou 25mm.
Rotor nitrile. Service continu.
Dim.: 150x105x92mm. Poids : 2,2kg.
Réf: J015 12V fusible 7,5A
Réf: J016 24V fusible 5A
Réf: SK374 Kit maintenance (nitrile)
Réf: JR014 Rotor nitrile



UP1

35 l/min max

25 l/min à 4m.
Hauteur max 6m – 20 litres/min.
Auto-amorçante jusqu'à 1,50m.
Raccords mâles 1/2" BSP ou tuyau de 25mm.
Dim.: 182x117x94mm. Poids : 2,8kg.
Réf: PM100 12V fusible 15A max
Réf: PM101 24V fusible 7,5A max
Réf: PM109 Kit maintenance (nitrile)



23680

Commercial Duty Water Puppy

35 l/min max
30 l/min à 4m.
Auto-amorçante jusqu'à 1,20m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 1/2" BSP ou tuyau de 25mm.
Dim.: 181x121x89mm. Poids : 3,6kg.
Réf: J019 12V fusible 15A max
Réf: J020 24V fusible 10A max
Réf: SK224 Kit maintenance (nitrile)
Réf: JK303 Rotor nitrile



23920

Utility Puppy 2000 - 38 l/min max

26 l/min à 4m.
Hauteur max 6m - 20 l/min.
Étanchéité par garniture mécanique. Peut fonctionner jusqu'à 20min à sec après avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 1,20m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 3/4" BSP pour tuyau 25mm.
Dim.: 190x120x90mm. Poids : 3,4kg.
Réf: J025 12V fusible 15A max
Réf: J026 24V fusible 10A max
Réf: JK303 Rotor nitrile



23920

Utility Puppy 3000 - 50 l/min max

42 l/min à 4m.
Hauteur max 6m - 25 l/min.
Étanchéité par garniture mécanique. Peut fonctionner jusqu'à 10min à sec après avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 2,40m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 3/4" BSP pour tuyau 25mm.
Dim.: 220x120x90mm. Poids : 4kg.
Réf: J027 12V fusible 25A max
Réf: J028 24V fusible 15A max
Réf: JK273 Rotor nitrile



23610

Maxi Puppy 3000 - 45 l/min max

45 l/min à 2m
38 l/min à 6m.
Hauteur max 12m - 25 l/min.
Auto-amorçante jusqu'à 2,40m.
Rotor nitrile. Service continu.
Raccords mâles 1/2" BSP ou tuyau 25mm.
Dim.: 220x120x90mm. Poids : 3,6kg.
Réf: J021 12V fusible 25A max
Réf: J022 24V fusible 15A max
Réf: SK224 Kit maintenance
Réf: JK273 Rotor nitrile



53041

Dockside Utility - 35 l/min max

22 l/min à 10m. Hmt max 15m 13 l/min.
Compatible huile jusqu'à 550cst
Pompe portable 230 V CA 50 Hz.
Moteur 0,3 kW, service continu.
Étanchéité par garniture mécanique.
Peut fonctionner jusqu'à 30min à sec après avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 3m (amorçage à sec).
Raccords mâles 1" BSP.
Dim.: 290x210x230mm. Poids : 9,5kg.
Réf: J110 230V Conso max 4A
Réf: SK409 Kit maintenance (nitrile)
Réf: JR283 Rotor nitrile



53081

Dockside Utility - 80 l/min max

Pompe portable 230 V CA 50 Hz.
60 litres/min à 10m.
Hauteur max 15m – 47 l/min.
Compatible huile jusqu'à 550cst
Moteur service continu.
Étanchéité par garniture mécanique.
Peut fonctionner jusqu'à 30min à sec après avoir débité.
Auto-amorçante jusqu'à 3m (amorçage à sec).
Raccords mâles 1-1/2" BSP.
Dim.: 330x240x240mm. Poids : 15kg.
Réf: J112 230V Conso max 4A
Réf: SK411 Kit maintenance (nitrile)
Réf: JR284 Rotor nitrile



MAXI SUB

Pompe immergée IP68.

Débit max : 180l/min à 2m
Hauteur max : 8 m à 30 l/min.
Arbre en inox 316, roue ouverte en ABS.
Réf: G161 Maxi Sub 24V 0,18kW
Eaux de cale, eau de mer, eaux grises.
Orifice : 1 pouce, femelle (vertical)
Dim. hors tout : Ø 180 x h 290mm.
Poids : 6kg