

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Karakteristike proizvoda

### Opis

Hempel's Paint Stripper je sredstvo za skidanje boje visokog ucinka na bazi otapala koje se moze koristiti na vecini obojenih ili lakiranih površina.

### Preporučena uporaba

Nije dostupno.

### Svojstva

- Nije dostupno.

## Sigurnost proizvoda

### Sadržaj HOS

Zakonodavstvo	Vrijednost
EU	311 g/L [2,60 lb/SAD gal]

U skladu sa posebnim propisima, pojedivosti možete potražiti u Objašnjenjima dostupnima na web-mjestu Hempel, [hempel.hr](http://hempel.hr) ili lokalnom web-mjestu Hempel.

### Rukovanje

Pažljivo rukujte. Prije i za vrijeme uporabe, pridržavajte se sigurnosnih oznaka na pakiranju i spremnicima za boju i slijedite sve lokalne i nacionalne propise o sigurnosti. Uvijek pogledajte sigurnosni tehnički list(ove) tvrtke Hempel za ovaj proizvod zajedno s tehničkim listom proizvoda.

## Podaci o proizvodu

### Kod proizvoda

69560

### Standardna nijansa / kod

Prozima 00000

### Volumni sadržaj suhe tvari

0 ± 2%

### Specifična težina

1 kg/L [8 lb/SAD gal]

## Priprema površine

### Održavanje i popravak

- Prije stvarne primjene preporučuje se nanošenje na probnu površinu i bilježenje vremena trajanja potrebne obrade.

## Primjena

### Razrjeđivač

Ne razrjeđivati

### Način primjene

Alat	Razrjeđivanje maks. vol.
Valjak/kist	Ne razrjeđivati

Ne nanositi na izravnu sunčevu svjetlost.

### Uvjeti primjene

- Nemojte koristiti pištolje s vrućim zrakom. Čuvati podalje od plamena i vrućih površina.  
- Tijekom nanošenja temperatura proizvoda mora biti viša od 10°C [50°F].

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Napomene

- Proizvod nanesite u proizvoljnoj količini na suhu površinu kistom ili valjkom. Nemojte tretirati preveliku površinu u jednom koraku. Tretiranu površinu prekrijte aluminijskom folijom kako bi se spriječilo prekomjerno isparavanje aktivnih otapala. Pričekajte da djeluje 30-45 minuta, dok se sloj boje ne otopi ili podigne. Najkraće vrijeme za sredstva za zaštitu od obraštaja, alkidne boje i lakove, a najduže za silikon i epoksid. Budite pažljivi prilikom upotrebe na staklenim vlaknima i plastici (može oštetiti termoplastične materijale). Sastružite staru boju te očistite površinu vrućom vodom i proizvodom boat shampoo. Na starim i debelim premazima možda će biti potrebno ponavljanje tretmana.

## Sušenje i premazivanje

## Skladištenje

### Rok valjanosti

Temperatura okoline	25°C [77°F]
Proizvod	60 mjeseci

Rok valjanosti od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnim, zatvorenim spremnicima. Nakon toga se mora ponovno provjeriti kvaliteta proizvoda. Skladištenje na većim temperaturama može smanjiti rok valjanosti. Za savjet kontaktirajte Hempel.

## Dodatni dokumenti

Dodatne informacije dostupne su na web-mjestu tvrtke Hempel: <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> ili na lokalnom web-mjestu tvrtke Hempel:

- Objašnjenja za tehnički list proizvoda.
- Načini nanošenja.
- Detaljnije podatke potražite u: Hempelovom priručniku za bojenje, i na [hempelyacht.hr](http://hempelyacht.hr)

Ovaj Tehnički list proizvoda ("TLP") odnosi se na isporučeni proizvod ("Proizvod") i podliježe povremenom ažuriranju. Prema tome, kupac/osoba koja primjenjuje tvar treba uzeti u obzir TLP ispušten zajedno s odgovarajućom serijom Proizvoda (a ne stariju verziju). Osim TLP-a, kupac/osoba koja primjenjuje tvar može dobiti neke ili sve sljedeće specifikacije, izjave i/ili smjernice, koje su navedene u nastavku ili dostupne na Hempelovoj internetskoj stranici pod stavkom „Proizvodi“ na [www.hempel.com](http://www.hempel.com) ("Dodatni dokumenti"):

Br.	Opis dokumenta	Lokacija/komentari
1.	Tehnička izjava	Jednokratni specifičan savjet, pružen na zahtjev za određene projekte
2.	Specifikacija	Izdaje se samo za određene projekte
3.	TLP	Ovaj dokument
4.	Objašnjenja TLP-a	Dostupna na <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> i obuhvaćaju odgovarajuće informacije o parametrima testiranja Proizvoda
5.	Upute za primjenu	Ako su dostupne, na <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Općenite tehničke smjernice (npr. o nanošenju i pripremi površine)	Ako su dostupne, na <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

U slučaju proturječnosti informacija između TLP-a i Dodatnih dokumenata, prioritet imaju informacije sukladno gore navedenom redoslijedu. U tom slučaju, također biste trebali kontaktirati svog predstavnika u Hempelu, radi pojašnjenja. Nadalje, kupac/osoba koja primjenjuje tvar mora u potpunosti uzeti u obzir odgovarajući Sigurnosno-tehnički list („STL“) ispušten uz svaki Proizvod, a koji se također može preuzeti na [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel ne snosi odgovornost za nedostatke ako primjena Proizvoda nije izvršena u potpunosti u skladu s preporukama i zahtjevima navedenim u odgovarajućim TLP-ovima i Dodatnim dokumentima. Informacije i uvjeti ove izjave o odricanju od odgovornosti primjenjuju se na ovaj TLP, Dodatne dokumente i sve druge dokumente koje Hempel isporučuje u vezi s Proizvodom. Uz to, Proizvod se isporučuje, a sva tehnička pomoć pruža u skladu s Hempelovim Općim uvjetima prodaje, isporuke i usluga, osim ako drukčije nije izričito navedeno u pisanom obliku.