



L'huile des records du monde

# AQUA GREASE

## Graisse insoluble à l'eau, savons Lithium/Calcium

### UTILISATIONS

Graisse extrême-pression totalement insoluble à l'eau ayant une bonne adhérence pour le graissage de nombreux équipements dans différents domaines tels que la marine, la motoculture, l'agriculture, les travaux-publics, le transport, l'industrie,...

Particulièrement recommandé pour les matériels fonctionnant dans l'eau ou dans la boue, soumis aux intempéries et à la poussière ou exposés à des atmosphères corrosives (équipements nautiques plaisanciers ou professionnels, équipements portuaires, engins T.P., matériels agricole ou de motoculture, équipements de jardinage,...)

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

|                                                 | Valeurs                |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Couleur                                         | Ambre                  |
| Point de goutte                                 | > 180 °C               |
| Nature de l'épaississant                        | Lithium/Calcium        |
| Charge de soudure                               | 250 kg                 |
| Viscosité de l'huile de base à 40°C             | 250 mm <sup>2</sup> /s |
| Test EMCOR eau distillée/eau salée              | 0/0                    |
| Test en présence de brouillard salin (EN 50326) | Pas de corrosion       |

*Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications*

### PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- De part sont excellente protection anti-corrosion, cette graisse est parfaitement adaptée pour le matériel marin (accastillage) soumis aux projections d'eau, aux embruns,....
- Excellente adhérence, remarquables qualités et stabilité au travail permettant d'espacer les cadences de graissage car la graisse conserve longtemps ses caractéristiques d'origine
- Propriétés extrême pression apportant une excellente protection en général et en particulier des organes chargés (roulements, paliers,...)
- Point de goutte important (180°C) pour une bonne résistance sur les organes ayant tendance à surchauffer
- Bonne protection anti-usure et anti-rouille

### SPÉCIFICATIONS

Grade N.L.G.I. 2

Utilisation: -20°C/+140°C

